

Industriële draaibank CU 325 ... – CU 325x500 ...



Omschrijving

Huvema's programma van zeer robuuste Europese draaibanken. Deze draaibanken zijn perfect voor alle industriële toepassingen en zijn volledig afgeschermd. Gebruikers van deze machines zijn zéér enthousiast!

Kenmerken

- ijlgang middels joystick
- beschermkappen
- halogeen machineverlichting
- koelinstallatie

	CU 325x500	CU 325x750
	Art.nr. 306055	Art.nr. 306056
Afstand tussen centers	500 mm	750 mm
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools
	CU 325x1000	
	Art.nr. 306057	
Afstand tussen centers	1000 mm	
Merk	Huvema Machine tools	

Algemene specificaties

- ✓ Draacidiameter over bed: 325 mm
- ✓ Draacidiameter over support: 190 mm
- ✓ Dwarsverplaatsing support: 150 mm
- ✓ Verplaatsing beitelsupport: 95 mm
- ✓ Draacidiameter in zak: 440 mm
- ✓ Bedbreedte: 200 mm
- ✓ Toerentallen spindel: 85–2000 omw/min
- ✓ Doorlaat hoofdas: 32 mm
- ✓ Draadsnijden metrisch: (48) 0,1 – 28 mm
- ✓ Draadsnijden Whitworth: (53) 75 – 25 TPI
- ✓ Diameter pinole: 40 mm
- ✓ Verplaatsing pinole: 100 mm
- ✓ Centerhoogte: 165 mm
- ✓ Opname hoofdas inw./uitw.: DIN 55027, gr.5
- ✓ Voedingsbereik langs: 0,006 – 1,77 mm/omw
- ✓ Voedingsbereik dwars: 0,003 – 0,885 mm/omw
- ✓ Aantal draadsnijdingen: 139
- ✓ Draadsnijden module: (19) 0,1 – 1,75 Module
- ✓ Draadsnijden pitch: (19) 70 – 4 dP
- ✓ Losse kop: MK3
- ✓ Vermogen hoofdmotor: 2,2 kW
- ✓ Gewicht: 770 kg
- ✓ Voltage: 400 V
- ✓ Aantal voedingen: 48

Accessoire optioneel



Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ...
SWBH SET C 20121004



Meedraaiend center
MDC MK3 20121081



Zelfspannende boorhouder
DC 1016-B16-ECO 20112240



Boorhouderstift
MTB 3 ADAPT B16 20112264

