

Freemachine HU 2 VSG ... - HU 2 VSG -4 Topline ...



Omschrijving

Universele freemachine type Bridgeport voorzien van hoogwaardige lagering geschikt voor industrieel gebruik.

Kenmerken

- voeding op X-, Y-as
- mechanische rem op spindel
- kop draai- en kantelbaar
- bedbanen gehard en geslepen
- geleiding X-as: zwaluwstaart, Y-as: blok
- bedieningspaneel
- halogeen lamp
- goed uitgevoerde tafelbescherming
- boorpinole met voeding
- automatisch smeersysteem
- variabel toerental mechanisch geschakeld

Documenten

[manual-30754-nl](#)

[manual-30754-fr](#)

	HU 2 VSG -4 Topline	HU 2 VSG + Newall
	Art.nr. 30754	Art.nr. 30767
Newall	nee	ja
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- ✔ Boordiepte spindel: 127 mm
- ✔ Boorspindelopname: DIN 2080 ISO 40
- ✔ Verplaatsing tafel: X - 762, Y - 305, Z - 406 mm
- ✔ T-sleuven aantal/afmetingen: 3 x 16 mm
- ✔ Verstelling freeskop voor/achter: 45 °
- ✔ Tafelafmetingen: 1067 x 230 mm
- ✔ Afmetingen l x b x h: 1600 x 1450 x 2100 mm
- ✔ Automatische pinolevoeding: 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw
- ✔ Diameter spindel: 86 mm
- ✔ Verstelling freeskop links/rechts: 90 °
- ✔ Verplaatsing bovenarm: 305 mm
- ✔ Toerental verticale spindel: 60 - 4200 (var) omw/min
- ✔ Motorvermogen verticaal: 2,2 kW
- ✔ Netto gewicht: 1000 kg
- ✔ Voltage: 400 V

Accessoire optioneel

Set met powerchuck en diverse accessoires
PROMO SET DIN2080 40 PWC32-73 20991003

Spantangenset
ER 32 SET (18x) 20111517

Set met opvanggereedschappen, 52 delig
SPGS M14 20112279

Frees klem
FKL 132-230 20112302

Newall DRO set
Newall DRO-3 322912

Gerardi freesklem
GM 150 31482

