

Draaibank HU 410 ... – HU 410x1000 VAC

MEEST VERKOCHT

Huvema



1 YEAR

P

K1

Omschrijving

Draaibank met precisiegeslepen en inductiegehard bed welke zeer geschikt is voor werkplaats en educatief gebruik. Een breed scala aan accessoires is standaard opgenomen op deze machine, zoals variabele snelheid en een Newall digitale uitlezing. De machine voldoet volledig aan de CE-richtlijnen.

Kenmerken

- 3-klaauw 200 mm
- 4-klaauw 250 mm
- variabel toerental, 2 stappen
- Europese support beschermkap
- vaste en meelopende bril
- halogeen verlichting
- massief gietijzeren onderstel

Documenten

[manual-30605-nl](#)

Accessoire optioneel



Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET – SWBH SET B 20121003




Meedraaiend center MDC MK4 20121082



Zelfspannende boorhouder DC 1016-B16-ECO 20112240



Boorhouderstift MTB 4 ADAPT B16 20112265



	HU 410x1000 VAC
	Art.nr. 30605
Afstand tussen centers	1000 mm
Draaidiameter over bed	410 mm
Draaidiameter over support	255 mm
Draaidiameter in zak	580 mm
Bedbreedte	250 mm
Verplaatsing beitelsupport	140 mm
Dwarsverplaatsing support	225 mm
Doorlaat hoofdas	52 mm
Opname hoofdas inw./uitw.	MK6, CAMLOCK DT-6 (DIN 55029)
Toerentallen spindel	30 – 3000 (var. 2x) omw/min
Diameter pinole	50 mm
Verplaatsing pinole	120 mm
Draadsnijden metrisch	42/0,2 – 14 mm
Draadsnijden Whitworth	45/72 – 2 TPI
Voedingsbereik langs	0,05 – 1,7 mm
Draadsnijden module	18/0,3 – 3,5 module
Draadsnijden pitch	21/8 – 44 dP
Losse kop	MK4
Digitale uitlezing	Newall
Koelpomp	0,09 kW
Vermogen hoofdmotor	5,5 kW
Netto gewicht	1550 kg
Voltage	400 V
Aantal voedingen	17
Merk	Huvema Machine tools

