

Draaibank HU 410 ... - HU 410x800 VAC Topline



Omschrijving

De draaibanken uit de TOPLINE reeks, uitgerust met frequentieregelaar, zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers. Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen. Daarnaast hebben de draaibanken een externe remweerstand waardoor het afremmen van de hoofdas altijd veilig en uiterst snel gebeurt.

Kenmerken

- noodstop op de kop en middels voet
- variabel toerental, 3 stappen
- geharde en geslepen bedbanen
- degelijke beschermkap spindel
- beschermkap voor support los verplaatsbaar
- met 3-klawwplaat en bril
- werklamp

Documenten

[manual-30606-en](#)

HU 410x800 VAC Topline

Art.nr. 30606

Afstand tussen centers	800 mm
Draaidiameter over bed	410 mm
Draaidiameter over support	245 mm
Dwarsverplaatsing support	212 mm
Verplaatsing beitelsupport	112 mm
Doorlaat hoofdas	52 mm
Bedbreedte	260 mm
Draadsnijden metrisch	0,2 - 14 mm/omw
Diameter pinole	50 mm
Verplaatsing pinole	110 mm
Centerhoogte	200 mm
Opname hoofdas inw./uitw.	DIN 55029, Gr. 5
Voedingsbereik langs	0,0263 - 1,8416 (48x) mm/omw
Voedingsbereik dwars	0,0133 - 0,9321 (48x) mm/omw
Aantal draadsnijdingen	26
Draadsnijden module	0,1 - 7mm; (44) module
Losse kop	MK3
Spindelkonus	MK6
2 Traps toerental	50-450 / 450-2500 omw/min
Toerentallen spindel	45-1800 omw/min
Koelpomp	0,125 kW
Afmetingen l x b x h	1960 x 1060 x 1690 mm
Vermogen hoofdmotor	3-4,5 kW
Netto gewicht	1250 kg
Voltage	400 V
Merk	Huvema Machine tools

Accessoire optioneel



Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ...
SWBH SET C 20121004



Zelfspannende boorhouder
DC 1016-B16-ECO 20112240



Boorhouderstift
MTB 3 ADAPT B16 20112264



Meedraaiend center
MDC MK3 20121081



Newall DRO set
Newall DRO-2 322900

