

# Boorfreesmachine HU 45 ... DM - HU 45-2 DM ...



## Omschrijving

Boorfreesmachine zwaar uitgevoerd in gietijzer. Perfect voor de werkplaats en veeleisende hobbyist. Tandwielsmering in oliebad, geleiding nastelbaar middels spieën. Z-asverstelling over zwaluwstaartgeleiding. Met fijnvoeding. Voorzien van beschermkap met schakelaar, volgens laatste CE-richtlijnen.

## Kenmerken

- massieve kolom tegen trillingen
- tandwielen in oliebad
- links-rechtsdraaiend
- fijnafstelling voor freesdiepte
- met trekstang (M12)
- onderstel optioneel art.nr. 16929

## Documenten

[manual-12075-nl](#)

[manual-12071-nl](#)

	HU 45-2 DM Art.nr. 12075	HU 45-4 DM Art.nr. 12071
Aantal toerentallen verticale spindel	12R x 12L	12R x 12L
Voltage	230 V	400 V
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

## Algemene specificaties

- ✓ Boorcapaciteit: 32 mm
- ✓ Boordiepte: 130 mm
- ✓ Boorspindelopname: ISO 30 DIN 2080
- ✓ Uitlading: 255 mm
- ✓ Toerentallen spindel: 75 - 3200 omw/min
- ✓ T-sleuven aantal/afmetingen: 3 x 14 (m12) mm
- ✓ Capaciteit vingerfreesen: 30 mm
- ✓ Langs-/dwarsverplaatsing: 510 x 240 mm
- ✓ Tafelafmetingen: 820 x 240 mm
- ✓ Max. afstand spindel-tafel: 445 mm
- ✓ Capaciteit vlakfreesen: 100 mm
- ✓ Verpakkingsafm.: 920 x 740 x 1000 mm
- ✓ Vermogen hoofdmotor: 0,75 kW
- ✓ Netto gewicht: 360 kg

## Accessoire optioneel



Onderstel universeel  
OS UNI-3 16929



Set met powerchuck en diverse accessoires  
PROMO SET DIN2080 30 PWC20-65 20991002



Zelfspannende boorhouder  
DC 1016-B16-ECO 20112240



Set met opspangereedschappen, 52 delig  
SPGS M12A 20112278



Frees klem  
FKL 152-T12 20112288



Universele beschermkap  
HBSK 220 Set 40430

