

Draaibank HU 530 ... VAC Topline - HU 530x1500 VAC Topline ...



Omschrijving

De draaibanken uit de TOPLINE reeks, uitgerust met frequentieregelaar, zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers. Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen. Daarnaast hebben de draaibanken een externe remweerstand waardoor het afremmen van de hoofdas altijd veilig en uiterst snel gebeurt.

Kenmerken

- meehanite bed inductief gehard en geslepen
- overbelastingsbeveiliging op slede
- koelsysteem
- rem op klauwplaat
- grote doorlaat
- dwarsspindel loopt in oliebad, moeren van fosforbrons
- DIN 8606

Documenten

[manual-30628-nl](#)

	HU 530x1500 VAC Topline Art.nr. 30628	HU 530x2200 VAC Topline Art.nr. 30673
Afstand tussen centers	1500 mm	2000 mm
Losse kop	MK4	MK4
Opname hoofdas inw./uitw.	MK7, CAMLOCK D1-8 (DIN 55029)	MK7, CAMLOCK D1-8 (DIN 55029)
Afmetingen l x b x h	3210 x 810 x 1680 mm	3610 x 810 x 1680 mm
Netto gewicht	2135 kg	2525 kg
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

Algemene specificaties

- ✓ Draaidiameter over bed: 530 mm
- ✓ Draaidiameter over support: 280 mm
- ✓ Dwarsverplaatsing support: 275 mm
- ✓ Bedbreedte: 300 mm
- ✓ Toerentallen spindel: 40 - 2000 omw/min
- ✓ Doorlaat hoofdas: 80 mm
- ✓ Draadsnijden metrisch: P 0,5 - P 7 mm
- ✓ Diameter pinole: 68 mm
- ✓ Verplaatsing pinole: 150 mm
- ✓ Centerhoogte: 260 mm
- ✓ Draaidiameter in zak: 740 mm
- ✓ Voedingsbereik langs: 0,05 - 0,82 mm
- ✓ Draadsnijden inch: 4 - 56 TPI
- ✓ Diameter leispil: 35 mm
- ✓ Voedingsbereik dwars: 0,02 - 0,4 mm
- ✓ Koelpomp: 0,1 kW
- ✓ Vermogen hoofdmotor: 7,5 kW
- ✓ Voltage: 400 V

Accessoire optioneel



Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ...
SWBH SET C 20121004



Meedraaiend center
MDC MK4 20121082



Newall DRO set
Newall DRO-2 322900



Zelfspannende boorhouder
DC 1016-B16-ECO 20112240



Boorhouderstift
MTB 4 ADAPT B16 20112265

