

# Draaibank HU 560 ... VAC Newall - HU 560x1500 VAC NG ...



## Omschrijving

Draaibank met precisiegeslepen en inductiegehard bed welke zeer geschikt is voor werkplaats en educatief gebruik. Een breed scala aan accessoires is standaard opgenomen op deze machine, zoals variabele snelheid en een Newall digitale uitlezing. De machine voldoet volledig aan de CE-richtlijnen. Nieuw Europees design.

Ook leverbaar in:

2 m art.nr. 30832 HU 560x2000 VAC NG

Optioneel:

doorlaat 105mm

## Kenmerken

- 3-klauw 315mm
- 4-klauw 400mm
- Newall digitale uitlezing
- Europese support-beschermer
- Nederlandse machineplaten
- vaste en meelopende bril
- halogeen verlichting
- massief gietijzeren onderstel
- nieuw design
- variabel toerental

## Accessoire optioneel



Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ...  
SWBH SET C 20121004




Meedraaiend center  
MDC MK5 20121083



Zelfspannende boorhouder  
DC 1016-B16-ECO 20112240



Boorhouderstift  
MTB 5 ADAPT B16 20112310



	HU 560x1500 VAC NG Art.nr. 30831	HU 560x2000 VAC NG Art.nr. 30832
Afstand tussen centers	1500 mm	2000 mm
Opname hoofdas inw./uitw.	MK7, CAMLOCK DT-8 (DIN 55029)	MK7, CAMLOCK DT-8 (DIN 55029)
Losse kop	MK5	MK5
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools

## Algemene specificaties

- ✓ Draaidiameter over bed: 560 mm
- ✓ Draaidiameter over support: 325 mm
- ✓ Dwarsverplaatsing support: 326 mm
- ✓ Verplaatsing beitelsupport: 130 mm
- ✓ Draaidiameter in zak: 780 mm
- ✓ Bedbreedte: 310 mm
- ✓ Doorlaat hoofdas: 80 mm
- ✓ Toerentallen spindel: 25 - 1600 omw/min
- ✓ Draadsnijden metrisch: 47/0,2 - 14 mm
- ✓ Draadsnijden Whitworth: 60/2 - 112 TPI
- ✓ Diameter pinole: 75 mm
- ✓ Verplaatsing pinole: 180 mm
- ✓ Voedingsbereik langs: 0,056 - 1,646 mm
- ✓ Draadsnijden module: 39/01 - 7 module
- ✓ Draadsnijden pitch: 50/4 - 112 dP
- ✓ Digitale uitlezing: Newall
- ✓ Vermogen hoofdmotor: 7,5 kW
- ✓ Netto gewicht: 2720 kg
- ✓ Voltage: 400 V
- ✓ Aantal voedingen: 35

